












## Renvooi elektra


Plaatsing wandcontacten en schakelmateriaal in principe op 1050+ boven afgewerkte vloeren.  
Wandcontacten in slaap-, hobby- en woonkamer en keuken m.u.v. plaats keukenopstelling op 300+.  
T.p.v. keukenopstelling 1250+ en achter mogelijke plaats koelkast op 100+, tenzij anders aangegeven.  
Installatiedozen in bouwmuur 300 mm verspringend aanbrengen.

	= enkelpolige schakelaar		= lichtpunt plafond
	= lichtschakelaar met glimlamp		= lichtpunt wand (2000+) (lichtpunt badkamer 2300+)
	= wisselschakelaar		
	= serieschakelaar (enkelpolig)		
	= serieschakelaar (wissel)		
	= serieschakelaar (enkelpolig / wissel)		
	= trek-wisselschakelaar		= aansluiting cai
	= kruisschakelaar		= installatiedoos t.b.v. eventueel motorloze wasemkap 2000+ (loos)
	= regelschakelaar t.b.v. mechanische ventilatieunit 1250+ plaats n.t.b. in keuken		= installatiedoos alarm 2200+ (loos)
			= installatiedoos boiler 600+ (loos)
			= installatiedoos algemeen (loos)
	= wandcontactdoos (perilex) t.b.v. kooktoestel 600+		= cv thermostaat 1500+ (plaats i.o.m. install. en directie)
	= wandcontactdoos		= beldrukker 1050+
	= dubbele wandcontactdoos in 1 doos		= toegangsdeurinstallatie + videofoon
	= dubbele wandcontactdoos in duodoos		
	= wandcontactdoos t.b.v. eventuele keukenmeubel 2000+		
	= wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser 600+ op aparte groep		
	= wandcontactdoos t.b.v. magnetron/oven 1500+ op aparte groep		

## Renvooi plattegrond

wm	= mogelijke plaats wasmachine
cd	= mogelijke plaats condensdroger
e-rd	= elektrische radiator
lt	= ventiel luchttoevoer
la	= ventiel luchtafvoer
mbu	= mechanische balansventilatieunit
wpb	= warmtepompboiler
wp	= warmtepomp
ku	= koelunit

plaats verdeler vloerverwarming n.t.b.

dw	= douchewand
zw	= verhoogde bovendorpel t.b.v. mogelijkheid aanbrengen zonwering
k.in	= plaats keukeninrichting
kk	= mogelijke plaats koelkast
sr	= standleiding riool
ls	= leidingschacht
 rm	= rookmelder

	= gevelsteen
	= gevelafwerking
	= gevelisolatie met sierpleister
	= isolatie
	= kalkzandsteen
	= separatiwand
	= beton i.h.w. gestort
	= deur zelfsluitend en 30 min. brandwerend